



Компактные установки FA 120 - 420
ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО

КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА

Серия малых компактных установок постоянно совершенствуется и, благодаря новшествам, открывает новые горизонты в сфере строительства фильтрационных установок. Типы установок:

FA 120 - 240 со встроенным охладителем

FA 300 - 420 с внешним охладителем



Базовая комплектация FA 240

- Тип FA120 9 (кВт) 120 (л/мин) Производительность фильтра
- Тип FA180 9 (кВт) 180 (л/мин) Производительность фильтра
- Тип FA240 13 (кВт) 240 (л/мин) Производительность фильтра
- Тип FA300 13 (кВт) 300 (л/мин) Производительность фильтра
- Тип FA360 20 (кВт) 360 (л/мин) Производительность фильтра
- Тип FA420 20 (кВт) 420 (л/мин) Производительность фильтра



Базовая комплектация FA 240

- Параметры: 1600 x 1000 x 1200 мм (ДхШхВ)
- корпус фильтра с отдельным местом для чистого и грязного масла
- тонкость фильтрации 3 - 5 мкм
- отвечающая запросам, энергоэкономичная фильтрация через частотно регулируемый системный насос
- модульный программируемый контроллер (ПЛК)
- количество масла для системы фильтрации около 550 л
- варьируемый уровень масла около 200 л
- подводимое напряжение 3 ~ 400 В + N + P



Утилизация отходов

- по-новому сконструированный седиментатор с полностью автоматизированной системой утилизации отходов с остаточной влажностью около 5 - 10 %
- удобная утилизация при помощи транспортировочных контейнеров



Легкая в обслуживании система охлаждения

- по-новому сконструированная, лёгкая в обслуживании система охлаждения (встроена в фильтрационную установку)
- лёгкий демонтаж и установка на месте без потребности в специализированном сервисе
- установленный в крышке фильтра конденсатор
- точность регулирования до +/- 0,2 К

ATE Tools GmbH

Am Bangraben 22 | 72336 Balingen

Тел. +49 (0)7433 908949-25

info@atetools.de | www.atetools.de

Издание 05/2019